



CLESSIDRA



CLASSIC



STEEL



DUAL



LINEA Pellet




Les poêles à granulés de bois à convection forcée

	6 KW (LP6)		9 KW (LP9)	
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
puissance	6,0 kW	1,8 kW	9,0 kW	2,7 kW
tuyau de sortie des fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
dimensions (l x p x h)	CLESSIDRA: 64 x 47,5 x 109 cm - CLASSIC: 51 x 47,5 x 109 cm - DUAL: 49,5 x 47 x 109 cm STEEL: 50 x 47 x 109 cm - LINEA Pellet: 46 x 49 x 109 cm			
habillage en faïence réfractaire		habillage en acier verni		
CLESSIDRA	CLASSIC - DUAL		STEEL - LINEA Pellet	
Bordeaux poli Crème sable	Blanc poli Bordeaux poli Crème sable	Blanc Rouge Noir Gris métallisé		










Les poêles à granulés de bois à convection forcée et canalisable



corps de chauffe poêle LX	CLASSIC XW - DUAL XW - STEEL XW - LINEA Pellet XW Gamme avec canalisation de l'air chaud	
puissance	9,0 kW (LX9)	12,0 kW (LX12)
tuyau de sortie des fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
dimensions (l x p x h)	CLASSIC XW: 57 x 53,5 x 109 cm - DUAL XW: 55,5 x 53,5 x 109 cm STEEL XW: 56 x 53,5 x 109 cm - LINEA Pellet XW: 52 x 55 x 109 cm	

Les poêles à granulés de bois pour le chauffage de l'eau

corps de chauffe poêle LW	CLASSIC XW - DUAL XW - STEEL XW - LINEA Pellet XW - données dans l'attente de certification	
puissance indicative	12,0 kW (LW12)	15,0 kW (LW15)
tuyau de sortie des fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
dimensions (l x p x h)	CLASSIC XW: 57 x 53,5 x 109 cm - DUAL XW: 55,5 x 53,5 x 109 cm STEEL XW: 56 x 53,5 x 109 cm - LINEA Pellet XW: 52 x 55 x 109 cm	


habillage en faïence réfractaire CLASSIC XW - DUAL XW			habillage en acier verni STEEL - LINEA Pellet			
						
Blanc poli	Bordeaux poli	Crème sable	Blanc	Rouge	Noir	Gris métallisé



LINEA



Les poêles à bois à convection naturelle




	convection naturelle	
	LINEA 6	LINEA 8
puissance	6,0 kW	8,0 kW
tuyau de sortie des fumées supérieure ou postérieure	Ø 150 mm	
dimensions (l x p x h)	46 x 48 x 106 cm	
habillage en acier verni		
 Noir		



I 3220



Les poêles à bois à convection naturelle ou forcée et canalisable





	à convection forcée	
	I 3000	I 3000AC
puissance	7,5 kW	8,0 kW
tuyau de sortie des fumées supérieure ou postérieure	Ø 150 mm	
dimensions (l x p x h)	51 x 60 x 102 cm	
Avec parement latéral en grès cérame vitrifié, insertion frontale et logo en faïence et dessus en fonte		
   Beige Gris Noir		



I 9000



Les poêles à bois à convection naturelle ou forcée


	à convection forcée	
	I 9000	
puissance	9,0 kW	
tuyau de sortie des fumées supérieure ou postérieure	Ø 150 mm	
dimensions (l x p x h)	61 x 56 x 127 cm	
Habillage de faïence réfractaire avec décorations en relief		
    Terre cuite Crème Jaune paille Rouge bordeaux		



OASI



Les poêles à bois pour le chauffage de l'eau

	pour le chauffage de l'eau	
	OASI A.10.AQ OASI A.10.ID	OASI A.16.AQ OASI A.16.ID
puissance	10,5 kW	16,5 kW
tuyau de sortie des fumées	Ø 150 mm	
dimensions (l x p x h)	58 x 56 x 120 cm	
habillage en acier verni		
 Gris métallisé		

ATOMO 65 - 75 - 85

Insert à granulés de bois



0901301600_01



MINIMAL 65



GOLDEN 75





MINIMAL 85



EQUIPEMENT DE SÉRIE:
télécommande multifonction avec
sonde de température ambiante.



	ATOMO 65-75-85	
	MAX.	MIN.
puissance	9,0 kW	2,7 kW
tuyau de sortie des fumées	Ø 80 mm	
dimensions (l x p x h)	Atomo 65: 65 x 66 x 49,5 cm Atomo 75: 75 x 66 x 49,5 cm Atomo 85: 85 x 66 x 49,5 cm	

COULEURS DISPONIBLES	
MINIMAL 65 - 75 - 85 - MINIMAL 65C - 75C - 85C (avec tiroir)	 Noir
GOLDEN 65 - 75 - 85 - GOLDEN 65C - 75C - 85C (avec tiroir)	 Pierre dorée

